

### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

**SPG® SELLADOR ACRÍLICO PROFESIONAL**

### 2. FABRICANTE

**Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.**

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.

C.P. 45069 Jal. MÉXICO.

☎ 52(33)3180-8860, 3125-4860

🌐 [www.spgweb.com.mx](http://www.spgweb.com.mx)

✉ [sales@spgweb.com.mx](mailto:sales@spgweb.com.mx)



### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**USOS:** Es un líquido transparente base solvente que al secar deja una capa con un ligero brillo. Sirve para proteger cualquier superficie porosa como pisos de barro, cemento, concreto y juntas de cerámica.

- Proporciona brillo y resalta el color como si estuviera húmedo.
- Protege superficies del desgaste por fricción en áreas peatonales o de uso vehicular.
- Evita la penetración de manchas de aceites y grasas, ya sean comestibles o para maquinaria y automóviles. Ideal en pisos de talleres.
- Evita la corrosión provocada por ácidos lácticos y azúcares contenidos en alimentos, tales como yogurth, helados, leche, miel, endulzantes, refrescos, etc. Ideal en restaurantes y bares.
- Disminuye considerablemente la decoloración de superficies por efecto de los rayos ultravioleta en la luz solar. Ideal para pisos de concreto decorativo.
- Deja superficies más fáciles para sacudir, barrer y trapear.

Algunos ejemplos de superficies porosas que se pueden proteger con **SPG® Sellador Acrílico**:

- Pisos de concreto con o sin color.
- Pisos de concreto estampado.
- Pisos y superficies con Oxidantes para Concreto.
- Pisos de barro poroso.
- Piedras naturales porosas como cantera y recinto.
- Muros porosos, ya sea con o sin aplanado (enjarre).
- Juntas de pisos de barro o cerámica.
- Tejas.

### 4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

#### ¿Es fácil de aplicar?

Sí, es facilísimo, cualquier persona lo puede aplicar con brocha, cepillo o rodillo.

Es el único de su tipo que viene en 4 grados de concentración según lo que quieras proteger.

No es necesario diluirlo o rebajarlo.

#### Nueva aplicación

Mezcla **SPG® Sellador Acrílico** con **SPG® Pigmento Integral** y logra entintados fantásticos, increíbles a tu gusto fácil y rápido. Dale Vida, Color y Protección a tus espacios.

#### Cómo preparar la superficie antes de aplicar

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con **SPG® Sellador Acrílico**.

Antes de aplicarse, la superficie ó el piso deben estar perfectamente secos y libres de manchas y polvo.

#### Cómo se aplica

El producto viene listo para aplicarse. no es necesario rebajarlo ni agitarlo. Vacíe la parte del producto que considere usar durante la aplicación en una cubeta limpia y seca. No vacíe más de la mitad para facilitar su manejo y evitar derrames accidentales. Si va a sellar el piso revise que las suelas de sus zapatos estén limpias antes de entrar al área de trabajo. Aplique primero una mano pareja con rodillo o cepillo de pintor. Deje que se absorba en la superficie y aplique una segunda mano de inmediato, no espere al día siguiente ya que se crearán dos capas que pueden no lograr el anclaje adecuado.

## SPG® SELLADOR ACRÍLICO PROFESIONAL

| Aplicación de 1 a 5 manos               |              |     |     |     |
|-----------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Aplicación                              | % de Sólidos |     |     |     |
|                                         | 33%          | 25% | 20% | 16% |
| Calles e industrias                     |              |     |     |     |
| Pisos Hogar y Oficinas                  |              |     |     |     |
| Mantenimiento Pisos                     |              |     |     |     |
| Cubiertas de Bar y Cocina               |              |     |     |     |
| Primera Mano para Muros                 |              |     |     |     |
| Mantenimiento de Muros                  |              |     |     |     |
| Brillo para juntas de Pisos de Cerámica |              |     |     |     |
| Tejas de barro                          |              |     |     |     |

### 5. RENDIMIENTO

Un litro normalmente rendirá para 5m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad de la superficie podrá rendir un poco más ó un poco menos, por ejemplo, en un piso de concreto bien pulido un litro podrá hasta 5.5m<sup>2</sup>

### 6. MANTENIMIENTO

Consulte la Tabla de Aplicaciones para seleccionar el sellador adecuado para mantenimiento. Se recomienda aplicar el resellado cuando menos una vez al año. Para limpiar manchas de grasas y aceites use agua, detergente **SPG® ZeroGRASA®** (disponible en **SPG®**) y cepillo. No de charcos de agua, seque bien con trapeador antes de aplicar.

### 7. TIEMPO DE ALMACENADO

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca y a la sombra

### 8. PRECAUCIÓN

Este producto es flamable. Manténgase alejado del fuego y chispas y no fume durante su aplicación. Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños. La inhalación de los vapores de este producto puede provocar mareos y dolor de cabeza, salga de inmediato a un área ventilada

### 9. OBSERVACIONES

Solo **SPG®** le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra.

Solo **SPG®** le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo.

Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor **SPG®**.

### 10. INFORMACIÓN GENERAL

Se comercializa en grandes obras desde 1997 y ahora está disponible a todo el público en prácticas presentaciones,

Es el preferido a nivel nacional por su eficacia como sellador que protege el desgaste a la abrasión (fricción) y facilita la limpieza de superficies lisas o rugosas.

Se encuentra aplicado en grandes obras como:

Nodo Vial Colón en Guadalajara en las áreas de alto tráfico 8,000.00 m<sup>2</sup>.

Calles del centro histórico de Guadalajara con varios miles de metros cuadrados.

Calles, Banquetas, Plazas y Camellones de Guadalajara y muchas ciudades y poblados de México.

Los constructores profesionales lo aplican diariamente en miles y miles de metros cuadrados.

### 11. RESPALDO DE CALIDAD

El **SPG® Sellador Acrílico Profesional** es un producto fabricado por Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

EL **SPG® Sellador Acrílico Profesional** fue probado continuamente en muestras física hechas en las instalaciones de **SPG®** durante más de 2 años antes de salir a mercado para asegurar tanto su alta calidad como la alta satisfacción de nuestros clientes.

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITA [www.spgweb.com.mx](http://www.spgweb.com.mx)



CONCRETO ESTAMPADO  
CONCRETO OXIDADO  
PISOS UltraDELGADOS®

P2 DE 2



(33)3180-8860  
33-1449-7901  
[www.spgweb.com.mx](http://www.spgweb.com.mx)  
[sales@spgweb.com.mx](mailto:sales@spgweb.com.mx)  
[spgconcretoestampado](http://spgconcretoestampado.com)

## QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

**Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.**

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan. C.P. 45069 Jalisco, México.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.